

- Compatível com os modelos de inversores GROWATT
- Simples instalação
- Gabinete em ABS resistente a chamas
- IP65
- Usa disjuntor DC termomagnético Curva C ou fusível
- DPS DC Tipo II

## PROJETOS PERSONALIZADOS - CONSULTE



## Características Técnicas

	DC2P12A	DC2P16A	DC4P12A
<b>NÚMERO DE STRINGS</b>			
ENTRADAS DC	1	1	2
SAÍDAS DC	1	1	2
<b>CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS</b>			
TENSÃO NOMINAL	550VDC	550VDC	1000VDC
PROTEÇÃO SOBRECORRENTE	Fusíveis DC 12A	Disjuntor DC 16A	Fusíveis DC 12A
DPS DC	20-40kA	20-40kA	20-40 kA
<b>CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS</b>			
DIMENSÕES	12 x 16 x 9 cm	12 x 16 x 9 cm	25,5 x 20 x 10,5 cm
PESO	0,73 kg	0,76 kg	1,66 kg
<b>CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS</b>			
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-20 ~ +70 C	-20 ~ +70 C	-20 ~ +70 C
UMIDADE RELATIVA	<= 95%	<= 95%	<= 95%
ALTITUDE	<= 2000m	<= 2000m	<= 2000m
<b>INVERSORES GROWAT COMPATÍVEIS</b>			
MODELO INVERSOR GROWATT	1500S 2000S	3000S	3600MTL-S

AS ESPECIFICAÇÕES AQUI ENCONTRADAS PODEM SER ALTERADAS SEM PRÉVIO AVISO

# Stringbox

Inovacare SOLAR

- Compatível com os modelos de inversores GROWATT
- Simples instalação
- Gabinete em ABS resistente a chamas
- IP65
- Usa disjuntor DC termomagnético Curva C ou fusível
- DPS DC Tipo II

PROJETOS PERSONALIZADOS - CONSULTE



## Características Técnicas

	DC4P16A	DC6P12A
<b>NÚMERO DE STRINGS</b>		
ENTRADAS DC	2	3
SAÍDAS DC	2	3
<b>CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS</b>		
TENSÃO NOMINAL	1000VDC	1000VDC
DISJUNTOR DC	Disjuntor DC 16A	Fusíveis DC 12A
DPS DC	20-40 kA	20-40kA
<b>CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS</b>		
DIMENSÕES	25,5 x 20 x 10,5 cm	31 x 20 x 10,5 cm
PESO	1,72 kg	2,27 kg
<b>CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS</b>		
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-20 ~ +70 C	-20 ~ +70 C
UMIDADE RELATIVA	<= 95%	<= 95%
ALTITUDE	<= 2000m	<= 2000m
MODELO INVERSOR GROWATT	4200MTL-S 5500MTL-S	12000TL3-S 15000TL3-S

AS ESPECIFICAÇÕES AQUI ENCONTRADAS PODEM SER ALTERADAS SEM PRÉVIO AVISO



+55 (11) 2610-4004

DISTRIBUIDOR OFICIAL GROWATT

www.inovacare.solar