

QUADROS DE PROTEÇÃO DC

Código	Modelo	Tensão (V)	Corrente (A)	Peso Líq. (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Dimensões m (c l h)	Entradas DC	Saídas DC	Fusível ou Disjuntor
2061	DC2P12A 1000	1040	12	1,3	1,42	0,215 x 0,165 x 0,110	1	1	Fusível
2062	DC2P15A 1000	1040	15	1,3	1,42	0,215 x 0,165 x 0,110	1	1	Fusível
2063	DC2P20A 1000	1040	20	1,3	1,42	0,215 x 0,165 x 0,110	1	1	Fusível
2064	DC2P10A 550	550	10	1,3	1,42	0,215 x 0,165 x 0,110	1	1	Disjuntor
2066	DC2P16A 800	800	16	1,3	1,42	0,215 x 0,165 x 0,110	1	1	Disjuntor
2067	DC2P20A 550	550	20	1,3	1,42	0,215 x 0,165 x 0,110	1	1	Disjuntor
2068	DC4P12A 1000	1040	12	2,45	2,58	0,320 x 0,215 x 0,145	2	2	Fusível
2069	DC4P15A 1000	1040	15	2,45	2,58	0,320 x 0,215 x 0,145	2	2	Fusível
2070	DC4P20A 1000	1040	20	2,45	2,58	0,320 x 0,215 x 0,145	2	2	Fusível
2071	DC4P16A 1000	1040	16	2,45	2,58	0,320 x 0,215 x 0,145	2	2	Disjuntor
2072	DC4P16A 1200	1200	16	2,45	2,58	0,320 x 0,215 x 0,145	2	2	Disjuntor
2073	DC6P12A 1000	1040	12	3,28	3,39	0,380 x 0,215 x 0,145	3	3	Fusível
2074	DC6P15A 1000	1040	15	3,28	3,39	0,380 x 0,215 x 0,145	3	3	Fusível
2075	DC6P20A 1000	1040	20	3,28	3,39	0,380 x 0,215 x 0,145	3	3	Fusível
2076	DC6P10A 550	550	10	3,28	3,39	0,380 x 0,215 x 0,145	3	3	Disjuntor
2078	DC6P16A 800	800	16	3,28	3,39	0,380 x 0,215 x 0,145	3	3	Disjuntor
2079	DC6P20A 550	550	20	3,28	3,39	0,380 x 0,215 x 0,145	3	3	Disjuntor
2080	DC8P12A 1000	1040	12	4,33	4,47	0,380 x 0,290 x 0,145	4	4	Fusível
2081	DC8P15A 1000	1040	15	4,33	4,47	0,380 x 0,290 x 0,145	4	4	Fusível
2082	DC8P16A 1000	1040	16	4,33	4,47	0,380 x 0,290 x 0,145	4	4	Disjuntor
2083	DC8P16A 1200	1200	16	4,33	4,47	0,380 x 0,290 x 0,145	4	4	Disjuntor

As *stringboxes* Inovacare SOLAR usam fusíveis ou disjuntores DC como elemento de manobra e possuem dupla finalidade: seccionamento individual das *strings* e proteção contra sobrecorrente em situações diversas de falha.



Bornes específicos para conexão e barramento de terra, tornando simples a instalação.

Etiquetas de aviso e identificação.

Gabinete em ABS com proteção UV.

IP65.

Disjuntor DC termomagnético Curva C ou fusível, ambos com extinção de arco.

DPS DC Tipo II 20-40kA.

Acompanha os acessórios (prensa cabos e terminais, dentre outros).